



Anexos - Sintético

AGORA - Sistema de Compras, Materiais e Patrimônio

Gestor de Compras 26 - AUTARQUIA DE SAUDE - Centro de Compras

Compra: 2005 / 734 Modalidade: PREGAO

Objeto: Pregão 80/2005 - Aquisição de equipamentos de informática - Lote 4

Itens:

Item	Código Produto	Descrição	Unidade	Quantidade
1	4.02.001-000654	IMPRESSORA JATO DE TINTA 8 PPM - PADRAO SAUDE	UN	1,00
2	4.02.001-000682	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 1200 DPI 15 PPM	UN	1,00
3	4.02.001-000701	IMPRESSORA MATRICIAL 132 COL- TIPO2 - PADRAO SAUDE	UN	5,00

Especificações:



Especificações:

Item: 1 Código do Produto: 4.02.001-000654

Características Mínimas:

Velocidade de 8 ppm (preto) e 5 ppm (colorido);
Interface USB (compatível com Windows 98, XP, NT4.0 e 2000);
Capacidade de impressão em papel A4, CARTA, OFÍCIO I, OFÍCIO II, LEGAL, ENVELOPE e ETIQUETAS;
Capacidade de bandeja: Folhas: até 100, Banners: até 20, Envelopes: até 15, Transparências: até 25;
Possibilidade de impressão apenas com o cartucho preto, mesmo que os cartuchos color estejam vazios;
Deverão acompanhar os devidos cabos para instalação, manuais e capa de proteção;
Drivers e Softwares necessários para configuração em modo WINDOWS98, WINDOWS NT4.0, WINDOWS XP e WINDOWS 2000;
Certificado de Garantia em Português;
Garantia de 01 ano do fabricante.

Item: 2 Código do Produto: 4.02.001-000682

Impressora Multifuncional Laser com as seguintes características mínimas:

- Velocidade de impressão = Até 15 ppm em preto (melhor qualidade)
- Ciclo de trabalho = 7000 páginas por mês
- Resolução = Qualidade de saída de 1200 dpi real
- Tecnologia = Qualidade de saída de 1200 dpi real
- Impressão duplex = Manual
- Manuseio do papel = 150 folhas (padrão) até 160 folhas (máximo)
- Capacidade de saída, máxima = Até 125 folhas
- Mídia recomendada = Papel (comum, pré-impresso/furado, bond, colorido, brilhante, timbrado, gramatura leve e pesada, reciclado, áspero) , envelope, transparência, etiquetas, cartolina
- Pronto para rede = Opcional
- Conectividade = Porta USB (Universal Serial Bus) compatível com especificações 2.0, porta paralela compatível com IEEE 1284-B
- Conectividade opcional = Através dos servidores de impressão externos Jetdirect opcionais: 170x, 175x, 300x, 500x, en3700; servidores de impressão sem fio: 380x , bt1300
- Portas e/s externas = 1 paralela, 1 USB
- Memória padrão = 32 MB RAM
- Memória máxima = 32 MB RAM
- Tipos de caracteres = 45 fontes TrueTypeT redimensionáveis, 35 fontes PostScript
- Requisitos de sistema, mínimos = Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP;
- Requisitos de sistema, macintosh, mínimos = Mac 9.1: Powerpc, 32 MB RAM; Mac 9.2.x: Power Mac G3, G4 ou Mac Server G3, G4, iMac, iBook, Powerbook;
- Software(s) incluído(s);
- Fax modem = Modem/fax V. 34 (até 33 kbps) e duas portas RJ-11
- Memória de fax = Até 110 páginas
- Discagem rápida de fax, Maximo de números = 120;
- Velocidade de fax = 3 seg. por página;
- Velocidade da copiadora, máximo, em preto = até 15 cpm
- Redução ampliação = 25 a 400 %
- Tipo de digitalização = Alimentação de folhas
- Digitalização em cores = Sim
- Resolução da digitalização, aperfeiçoada = 9600 x 9600 dpi
- Resolução da digitalização = 600 x 600 dpi
- Resolução da digitalização, óptica = 600 x 600 dpi
- Profundidade de bits = 24 bits
- Níveis de escala de cinza = 256
- Cabo in box = Não



Especificações:

Item: 3 Código do Produto: 4.02.001-000701
IMPRESSORA MATRICIAL 132 COL- TIPO2 - PADRAO SAUDE
Características mínimas:

- Tipo de impressão: 9 agulhas, 136 colunas;
 - Velocidade de impressão: Modo rascunho 680 cps a 12 cpp / 566 cps a 10 cpp;
 - Armazenamento: ESC/P, Windows, IBM PPDS, Oki Microline;
 - Linguagem das impressoras: ESC/P, IBM;
 - Buffer: 128 Kb;
 - Características físicas (LxPxA) cm: 40,75 X 34,5 X 15,75;
 - Peso: 7,02 Kg;
 - Nível de ruído: 55 dB(A);
 - Largura da coluna: 15 cpi: 204 caracteres; 10 cpi: 136 caracteres; 12 cpi: 163 caracteres; 17 cpi: 233 caracteres; 20 cpi: 272 caracteres;
 - Código de Barras: Matrix 2 de 5/Industrial 2 de 5/Codabar (NW-7)/POSTNET/Code 125/Code 39/UPC-E/UPC-A/Interleaved 2 de 5/EAN-8/EAN-13;
 - Painel de controle: Bloqueio do painel/Ajuste de funções por defeito/Controle de posição do papel/Ajuste da parte superior do formulário/Microajuste/Expulsão/Carga/Alimentação de formulários/Alimentação de linhas/Seleção de bandeja/Rasgado/Pausa/Fonte;
 - Drivers e Softwares para configuração: WINDOWS 98, WINDOWS NT 4.0, WINDOWS XP e WINDOWS 2000;
 - Buffer de: 128 Kb;
 - Portas: Paralela, USB e entrada tipo B;
 - Cabo paralelo incluso;
 - Garantia: 01 ano do fabricante.
-